IDROBOX 119 QUADRO ELETTROMECCANICO TRIFASE CON PROTEZIONE TERMICA PER 1 ELETTROPOMPA AVVIAMENTO DIRETTO

CARATTERISTICHE GENERALI

- Quadro elettromeccanico;
- Alimentazione 3F+T 400V±10% 50/60Hz;
- Selettore per il funzionamento manuale-spento-automatico;
- Funzionamento automatico tramite:
  - n° 1 galleggiante;
  - n° 1 pressostato;
- Luce spia presenza rete;
- Luce spia motore in funzione;
- Luce spia motore in protezione;
- Contattore dimensionato in AC3;
- Trasformatore in Classe II;
- Protezione termica ripristinabile internamente;
- Fusibili di protezione motore;
- Fusibili di protezione ausiliari;
- Sezionatore generale bloccoporta;
- Involucro in materiale metallico;
- Pressacavi antistrappo (solo versione a parete);
- Morsettiera;
- Schema elettrico e dichiarazione CE.

INFORMAZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE

- Tensione nominale dei circuiti ausiliari:
  - circuiti di controllo: 24V~
  - bobina eccitazione teleruttore: 24V~
- Grado di protezione prodotto IP54.

VOLTMETRO E AMPEROMETRO OPZIONALI

TRIFASE

Accessori opzionali disponibili a pagina 186:

Potenza - *Power*		Corrente di impiego *Current of Employment* (A)	Dimensioni - *Size* (mm)			Codice
kW	Hp		L	A	P	
0,37	0,5	1-1,6	270	320	160	QU011900
0,55	0,75	1,6-2,5	270	320	160	QU011902
0,75-1,1	1-1,5	2,5-4	270	320	160	QU011906
1,5-2,2	2-3	4-6,5	270	320	160	QU011910
3	4	6,3-10	270	320	160	QU011912
4-5,5	5,5-7,5	9-14	270	320	160	QU011916
7,5	10	13-18	270	320	160	QU011918
9,2	12,5	17-23	320	400	180	QU011920
11	15	24-32	320	400	180	QU011922
13	17,5	24-32	320	400	180	QU011924
15	20	28-40	320	400	180	QU011926
18,5	25	35-50	370	470	180	QU011928
22	30	46-65	370	470	180	QU011930
26	35	46-65	370	470	180	QU011935
30	40	60-82	400	550	200	QU011942
37	50	70-95	650	850	260	QU011945
60	80	90-150	600	1000	300	QU011970

IDROBOX 650 QUADRO ELETTRONICO TRIFASE PER 1 ELETTROPOMPA AVVIAMENTO SOFT-STARTER

CARATTERISTICHE GENERALI

- Quadro elettronico;
- Alimentazione 3F+N+T 400V±10% 50/60Hz;
- Selettore per il funzionamento manuale-spento-automatico;
- Funzionamento automatico tramite:
  - n° 1 galleggiante
  - n° 1 pressostato;
- Luce spia motore in funzione;
- Luce spia motore in protezione;
- Dispositivo per avviamento dolce;
- Contattore dimensionato in AC3;
- Trasformatore in Classe II;
- Protezione termica ripristinabile internamente;
- Fusibili di protezione motore;
- Fusibili di protezione ausiliari;
- Sezionatore generale bloccoporta;
- Involucro in materiale metallico;
- Pressacavi antistrappo (solo versione a parete);
- Morsettiera;
- Manuale d'uso;
- Schema elettrico e dichiarazione CE.

INFORMAZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE

- Tensione nominale dei circuiti ausiliari:
  - circuiti di controllo: 24V~
  - bobina eccitazione teleruttore: 24V~
- Grado di protezione prodotto IP54.

VOLTMETRO E AMPEROMETRO OPZIONALI

TRIFASE

Accessori opzionali disponibili a pagina 186:

Potenza - *Power*		Corrente d'Impiego *Current of Employment* (A)	Dimensioni - *Size* (mm)			Codice
kW	Hp		L	A	P	
4 - 5,5	5,5 - 7,5	14	650	850	260	QU650000
7,5 - 9,2	10 - 12,3	22	650	850	260	QU650004
11-15	14,7 - 20	37	650	850	260	QU650010
18,5 - 22	30	45	650	850	260	QU650014
30	40	68	600	1000	300	QU650018
37	49,6	85	600	1000	300	QU650022
45	60	85	600	1000	300	QU650026
55	80	115	600	1250	300	QU650030
75	100	135	700	1350	350	QU650032
90	125	162	700	1700	350	QU650033
110	150	195	700	1700	350	QU650034

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
Le immagini sono indicative e non vincolanti

www.idro-elettrica.it
idroelettrica@idro-elettrica.it